

Technik CK2810

MOTOR

Typ	3 Zyl. 4-Takt
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasserkühlung
Leistung kW (PS)	20.6 (28)
Hubraum cm ³	1393
Nenn Drehzahl U/min	2600
Tankinhalt l	25

ANTRIEB

Getriebe	Hydrostat
Gänge	V/R 2
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschaltbar
Bremssystem	Nassscheiben

GESCHWINDIGKEITEN

Vorwärts / Rückwärts	0 - 18.0 / 0 - 12.5
----------------------	---------------------

ZAPFWELLE

Ausführung	Z6
Heckzapfwelle U/min	540
Mittelzapfwelle U/min	2000

HYDRAULISCHES SYSTEM

Pumpe l/min	42.9
Steuergeräte	1x DW hinten 1x Zwischenachssteuergerät
3-Punkt Aushebung hinten	Kat. 1
Hubkraft kg	739
Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Regelung	3-Punkt Aushebung hinten m. Lagesteuerung u. Senkdrossel

REIFENGRÖSSEN

Industriereifen vorne	23x8.5-12
Industriereifen hinten	12x16.5

FAHRERPLATZ

Fahrersitz	mechanisch gefedert, verstellbar
------------	----------------------------------

GEWICHT

Eigengewicht kg	1145
-----------------	------



AUSSTATTUNG

	SERIE	OPTIONAL
Frontzapfwelle	○	●
Mittelzapfwelle	●	○
Aushebung vorne	○	●
Oberlenker hinten	●	○
Zwischenachssteuergerät u. Joystick	●	○
Zugmaul vorne	○	●
Anbaubock f. Anhängervorrichtungen hinten	●	○
Zugmaul hinten höhenverstellbar m. Einhandbolzen	○	●

AUSSTATTUNG

	SERIE	OPTIONAL
Zugmaul hinten höhenverstellbar m. automatischer Bolzenkupplung	○	●
Kugelkopf hinten höhenverstellbar	○	●
Frontgewichte 3x17 kg	○	●
Tempomat	●	○
Rasenreifen vorne 23x8.5-12	○	●
Rasenreifen hinten 33x12.5-16.5	○	●