

Technik CS2610

MOTOR	
Typ	3 Zyl. 4-Takt
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasserkühlung
Leistung kW (PS)	19.4 (26)
Hubraum cm ³	1131
Nenn Drehzahl U/min	3000
Tankinhalt l	26
ANTRIEB	
Getriebe	Hydrostat
Stufen	V/R 2
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschaltbar
Bremssystem	Nassscheiben
GESCHWINDIGKEITEN	
Vorwärts / Rückwärts	0 - 17.0 / 0 - 11.5
ZAPFWELLE	
Ausführung	Z6
Heckzapfwelle U/min	540
Mittelzapfwelle U/min	2000

HYDRAULISCHES SYSTEM	
Pumpe l/min	24,6
Steuergerät	1x DW hinten
3-Punkt Aushebung hinten	Kat. 1
Hubkraft kg	715
Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Regelung	3-Punkt Aushebung hinten m. Lagesteuerung u. Senkdrossel
REIFENGRÖSSEN	
Rasenreifen vorne	18x8.5-10
Rasenreifen hinten	26x12.0-12
FAHRERPLATZ	
Überrollbügel klappbar	Serie
Fahrersitz	mechanisch verstellbar, gefedert
GEWICHT	
Eigengewicht kg	700



AUSSTATTUNG	SERIE	OPTIONAL
Frontzapfwelle	○	●
Mittelzapfwelle	●	○
Aushebung vorne	○	●
Oberlenker hinten	●	○
Zugmaul vorne	○	●
Hydraulikfilterschutzbügel	●	○

AUSSTATTUNG	SERIE	OPTIONAL
Arbeitsscheinwerfer hinten (1)	○	●
Frontgewichte 2x30 kg	○	●
Tempomat	●	○
Industriereifen vorne 18x8.5-10	○	●
Industriereifen hinten 26x12-12	○	●

*Felgen mit Spezialreifen (optionale Zusatzausstattung)